



GIROUD

> mécanique de précision <



Appareil à fraiser compatible Schaublin 102 avec règle linéaire intégrée

Fräsapparat kompatibel Schaublin 102 mit integriertem Linearmassstab

Milling attachment compatible Schaublin 102 with integrated linear scale



Bluetooth®



Google play



DONNÉES TECHNIQUES COULISSE Y		Y SCHLITTEN TECHNISCHE DATEN		Y SLIDE TECHNICAL DATA	
Course	Y: 100 mm	Hub	Y: 100 mm	Stroke	Y: 100 mm
Résolution de la règle	< 5 µm	Massstab Auflösung	< 5 µm	Scale resolution	< 5 µm
Résolution de l'affichage LCD	1 - 10 µm	LCD-Anzeigeauflösung	1 - 10 µm	Readout resolution	1 - 10 µm
Type de batterie	Lithium LS14250 (1200mAh)	Batterie Typ	Lithium LS14250 (1'200mAh)	Battery type	Lithium LS14250 (1'200mAh)
Durée de vie de la batterie	3'000 heures	Lebensdauer	3'000 Stunden	Battery life time	3'000 hours
Indice de protection	IP64	Schutzklasse	IP64	Protection rating	IP64
Température d'utilisation	+5° < +40°C	Arbeitstemperatur	+5° < +40°C	Operating temperature	+5° < +40°C
DONNÉES TECHNIQUES DE LA BROCHE		FRÄSAPPARAT TECHNISCHE DATEN		MILLING ATTACHMENT TECHNICAL DATA	
Concentricité de la broche	< 5 µm	Spindelkonzentrität	< 5 µm	Spindel concentricity	< 5 µm
Nmax entrée	10'000 tr/min	Nmax Eingang	10'000 u/min.	Nmax input	10'000 rpm
Rapport	1:1	Verhältnis	1:1	Ratio	1:1
Puissance	0.45 kW	Leistung	0.45 kW	Power	0.45 kW
Couple max	7 Nm	Drehmoment max.	7 Nm	Torque max.	7 Nm
Pinces	W20	Spannzangen	W20	Protection rating	W20

Applications

Appareil pour fraiser et rectifier compatible pour tour Schaublin 102.

Spécificités

- Affichage exact de la position indépendamment du jeu de la vis (usure).
- Lardon droit pour un réglage optimal sur toute la course.
- Possibilité d'affichage déporté par Bluetooth® (Android, IOS).
- Démontage et nettoyage facile.
- Règle insensible à l'eau et à l'huile.
- Indice de protection de l'affichage: IP64.
- Broche orientable de haute qualité (pinces W20).
- 100% compatible avec les accessoires originaux Schaublin.

Options

Choix du pas de la vis de la coulisse (1mm ou 2mm), vernier analogique, nickelage chimique, grattage.

Anwendungen

Schleif- und Fräsapparat kompatibel für Schaublin Drehbank 102.

Besonderheiten

- Genaue Positionsanzeige unabhängig vom Spindel-spiel (Verschleiss).
- Gerade Keilleiste für eine optimale Anpassung während des gesamten Hubs.
- Möglichkeit der Fernanzeige über Bluetooth® (Android, IOS).
- Einfache Demontage und Reinigung.
- Linearmassstab unempfindlich gegen Öl und Kühlwasser.
- Anzeige Schutzart: IP64.
- Hochwertige neigbare Spindel (Spannzangen W20).
- 100% kompatibel mit original Schaublin Zubehör.

Optionen

Wahl der Spindelsteigung (1mm oder 2mm), analog Nonius, Chemische Vernickelung, Führungen geschabt.

Applications

Attachement for milling and grinding compatible for Schaublin 102 lathe.

Features

- Exact display of position regardless of the screw play (wear).
- Straight gib strip for optimal adjustment throughout the stroke.
- Possibility of remote display by Bluetooth® (Android, IOS).
- Easy disassembly and cleaning.
- Linear scale oil and cooling water resistant.
- Display protection class: IP64.
- High quality tiltable spindle (collets W20).
- 100% compatible with original Schaublin accessories.

Options

Choice of screw pitch (1mm or 2mm), analog vernier scale, chemical nickel plating, scraping.



Vernier analogique (1mm ou 2mm)
Analog Nonius (1mm oder 2mm)
Analog vernier scale (1mm or 2mm)

Accessoires séparés disponibles




Coulisse Y avec base broche
Y Schlitten mit Spindelbasis
Y slide with spindle base

Separates Zubehör erhältlich



Coulisse Y
Y Schlitten
Y slide

Separate accessories available



Base broche
Spindelbasis
Spindel base



Broche W20
Spindel W20
Spindel W20

GIROUD Mécanique de précision SA

Beau-Site13 CH-2400 Le Locle

Tél. +41 (0)32 931 54 28

Fax +41 (0)32 931 48 89

info@giroudsa.ch www.giroudsa.ch